



HP DesignJet XL 3600 多功能繪圖機系列

市面上最便捷、強效的 MFP，帶您體驗全新境界²



即刻輸出 - 最快首頁輸出速度²

- 列印第一頁只需 29 秒，不必再印表機前枯等。²
- 使用 HP Click 軟體，輕鬆、迅速地批次 PDF 文件，節省您的寶貴時間。
- 觸控螢幕可迅速存取個人和群組資料夾，立即列印和共享。³
- 提供自動掃描、使用者導向的預設快速模式以及後期編輯功能，輕鬆實現專案數位化的境界。

全新標竿 - 體驗極致可靠性

- 採用最堅固設計，適用於嚴苛環境。²
- 最適合辦公室使用，佔用空間減少達 30%，運作音量最靜謐。⁴
- 提供自動載紙和最多 100 頁的列印堆疊功能，提供順暢無礙的使用者體驗。
- 單色和彩色列印皆能以相同價格實現最低運作成本，並節省多達 10 倍的電量。²

可靠無虞 - 全球最安全的大尺寸印表機¹

- 具備 HP Secure Boot 和白名單等功能，提供同級最佳網路保護，安心有保障。¹
- 安全的使用者驗證機制，有效控管印表機存取權限和機密文件。
- 使用 HP Jet Advantage Security Manager，隨時確保機群安全無虞。

如需詳細資訊，請至 <http://www.hp.com/go/designjetxl3600>

具備動態安全防護功能的繪圖機。僅適用於搭載 HP 原廠晶片的墨水匣。墨水匣若使用非 HP 原廠晶片，可能導致無法正常運作，即使目前運作正常，將來也可能失效。更多資訊都在：<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ 「先進的嵌入式安全功能」是依據 HP 評比 2019 年競爭印表機公佈的嵌入式安全功能而得出的結論 (截至 2019 年 2 月)。

² 資料參考自列印速度達每分鐘 4-6 頁 A1 的 LED 繪圖機；據 IDC 統計，這些機型在美國和歐洲的低印量 LED 繪圖機市場占有率超過 70% (截至 2018 年 11 月)。「最快首頁輸出速度」和「節省 10 被電量」資料參考自 HP 針對特定使用情境進行的內部測試結果。運作成本評測資料是對照低於 1.7 萬美元的市售中印量 LED 繪圖機比較得出 (截至 2018 年 11 月)。運作成本包括耗材和檢修成本。相關測試標準請參閱 <http://www.hp.com/go/designjetxlclaims>。

³ 採用輕型目錄存取協定 (LDAP)。

⁴ 「減少 30% 佔用空間」資料參考自列印速度達每分鐘 4-6 頁 A1 的 LED 繪圖機；據 IDC 統計，這些機型在美國和歐洲的低印量 LED 繪圖機市場占有率超過 40% (截至 2018 年 11 月)。此測量已將操作時佔用空間納入考量 (紙材收納櫃開啟)。「最靜謐運作音量」資料參考自列印速度達每分鐘 4-6 頁 A1 的 LED 繪圖機；據 IDC 統計，這些機型在美國和歐洲的低印量 LED 繪圖機市場占有率超過 70% (截至 2018 年 11 月)。「最靜謐的音量」是 HP 內部參照競爭印表機公佈的規格，針對作業、就緒及休眠模式 (銅版紙、線條圖、一般模式) 裝置進行聲壓級別測試而得出的比較結果。相關測試標準請參閱 <http://www.hp.com/go/designjetxlclaims>。

技術規格

一般	
技術	HP 熱感噴墨
應用	線條圖；地圖；正射影像；簡報；算圖
墨水類型	染料型 (C、G、M、pK、Y)；顏料型 (mK)
墨水匣	6 個 (青色、灰色、洋紅色、消光黑色、相片黑色、黃色)
列印噴頭	1 (C、M、Y、G、pK、mK)
列印解析度	最高 2400 x 1200 最佳化 dpi
最小線條寬度	0.0008 吋 (0.02 公釐) (HP-GL/2 可定址)
保證最小線條寬度	0.07 公釐 (ISO/IEC 13660:2001(E)) ³
線條精準度	±0.1% ²
列印速度	
第一頁輸出	29 秒；喚醒時間少於 10 秒 (無需暖機)
紙材	
列印紙捲	2
滾筒寬度	寬度 11 至 36 吋 (279 至 914 公釐)，長度 656 呎 (200 公尺)，3 吋紙芯 (預設) 或 2 吋 (選配)
滾筒直徑	7 吋 (180 公釐)
紙材厚度	最厚 19.7 密耳 (mil) 最厚 0.5 公釐
紙材類型	銅版紙和塗層紙 (銅版紙、塗層紙、重磅塗層紙、超重磅霧面紙、彩色紙)、技術用紙 (原色描圖紙、半透明紙、牛皮紙)、膠片 (透明、霧面)、相片紙 (亮面、光面、半光面、霧面、高光面)、燈箱片、自黏背膠 (雙面黏膠片、室內用紙、聚丙烯、乙烯材料)、橫幅和看板材料 (聚丙烯、網格看板)
掃描器	
說明	進紙，CIS (接觸式影像感測器)
速度	掃描：在 200 dpi 時：彩色最快 3 吋/秒 (7.62 公分/秒)、 灰階最快 10 吋/秒 (25.4 公分/秒) 影印：在 200 dpi 時：彩色最快 6 吋/秒 (15.24 公分/秒)、 灰階最快 10 吋/秒 (25.4 公分/秒)
光學解析度	高達 600 dpi
掃描寬度	36 x 315 吋 (914 x 8000 公釐) JPEG；24 x 590.5 吋 (610 x 15,000 公釐) TIFF；36 x 315 吋 (914 x 8000 公釐) PDF
原稿厚度	0.03 吋 (0.8 公釐)
輸出格式	JPEG、TIFF、PDF (適用於 PostScript 繪圖機)
掃描儲存方式	USB、共享網路資料夾、印表機硬碟、電子郵件
嵌入式控制器	
記憶體	128 GB (檔案處理) ⁴
硬碟	標準，500 GB (AES-256 加密)
列印語言	標準：PostScript 印表機；Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL5 G4；非 PostScript 印表機：HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL5 G4 選購：非 PostScript 印表機；Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7
連接功能	
介面	Gigabit 乙太網路 (1000Base-T)，支援以下標準：TCP/IP、BootP/DHCP (僅限 IPv4)、DHCPv6、TFTP (僅限 IPv4)、SNMP (v1、v2c、v3)、Apple Bonjour Compatible、WS Discovery、嵌入式 Web 伺服器 (HTTP、HTTPS)、IPsec、SMTP (電子郵件)、Raw IP Printing (9100)、LPD、IPP、WS 列印、NTLM v2、SMBv3、SSL/TLS、802.1X 身分驗證 (LEAP、PEAP、EAP-TLS)、DFS
列印途徑	從 USB 隨身碟直接列印、從網路共享資料夾列印、電子郵件列印、適用於 Windows 的 HP 驅動程式、適用於 Android 的 HP Print Service、適用於 MacOS 和 iOS 的 Apple AirPrint 驅動程式、適用於 Chrome OS 的 HP Print、適用於 iOS、Android 和 HP SmartStream (選配) 的 HP Click 及 HP Smart 應用程式
尺寸 (寬 x 深 x 高)	
繪圖機	59 x 26 x 52 吋 (1500 x 660 x 1310 公釐)
裝運箱	64 x 30 x 50 吋 (1620 x 770 x 1260 公釐)
重量	
繪圖機	單滾筒：340 磅 (154 公斤)，雙滾筒：375 磅 (170 公斤)
裝運箱	單滾筒：445 磅 (202 公斤)，雙滾筒：481 磅 (218 公斤)
環境	
作業溫度	41 到 95°F (5 到 35°C)
作業濕度	20 至 80% RH

噪音	
聲壓	列印：42 dB (A)；就緒：32 dB (A)；休眠：<19 dB (A)
聲音功率	列印：5.9 B (A)；就緒：4.9 B (A)；休眠：<3.7 B (A)
電源	
耗電量	<120 W (列印、掃描)；40 W (就緒)；<1.0 W (配備嵌入式數位前端時 <14 W) (休眠)；0.3 W (關機)
要求	輸入電壓 (自動偵測範圍) 100-240 V (±10%)、50/60 Hz (±3 Hz)、2 A
認證	
安全	美國和加拿大 (CSA 認證)
電磁波	符合下列 Class A 標準：美國 (FCC 規則)、加拿大 (ICES)
環境	ENERGY STAR；WEEE；REACH；EPEAT
保固	6KD24A、6KD26A 90 天；6KD24H、6KD26H 3 年

訂購資訊

產品	
6KD24A	HP DesignJet XL 3600 36 吋多功能繪圖機 (含 PostScript/PDF)
6KD24H	HP DesignJet XL 3600 36 吋多功能繪圖機 (含 PostScript/PDF)
6KD26A	HP DesignJet XL 3600dr 36 吋多功能繪圖機 (含 PostScript/PDF)
6KD26H	HP DesignJet XL 3600dr 36 吋多功能繪圖機 (含 PostScript/PDF)

配件	
6CC86A	適用於 HP XL 3000 繪圖機系列的 HP SmartTracker USB
6CC86AAE	適用於 HP XL 3000 繪圖機系列的 HP SmartTracker
6SE88A	適用於 HP PageWide XL 3000 繪圖機系列的 HP SmartStream Print Controller USB
6SE88AAE	適用於 HP XL 3000 繪圖機系列的 HP SmartStream Print Controller
C0C66C	DesignJet PostScript/PDF 升級套件
L3J69A	HP SmartStream USB Preflight Manager
L3J69AAE	HP SmartStream Preflight Manager

HP 原廠墨水匣與維護用耗材

B3P06A	HP 727 DesignJet 列印噴頭
P2V89A	HP 766 300-ml 青色 DesignJet 墨水匣
P2V90A	HP 766 300-ml 洋紅色 DesignJet 墨水匣
P2V91A	HP 766 300-ml 黃色 DesignJet 墨水匣
P2V92A	HP 766 300-ml 消光黑色 DesignJet 墨水匣
P2V93A	HP 766 300-ml 灰色 DesignJet 墨水匣
P2V94A	HP 766 300-ml 相片黑色 DesignJet 墨水匣

環保特色

- 具備自動列印設定與圖片套疊，節省更多紙張
- 符合 ENERGY STAR® 標準¹，且已獲 EPEAT® Silver 認證²
- 免費、便利的 HP 墨水匣回收服務³
- FSC® 認證紙張⁴及可回收 HP 紙材；特定 HP 紙材適用於回收計劃⁵

¹ 能源之星 (ENERGY STAR) 和 ENERGY STAR 標誌為美國國家環境保護局所有之註冊商標。
² 已註冊 EPEAT® (如適用)。EPEAT 註冊標準會因國家/地區而異。如需所在國家/地區的註冊狀態，請參閱 <http://www.epeat.net>。
³ 計劃適用性不盡相同。詳細內容請參閱 <http://www.hp.com/recycle>。
⁴ BMG 商標授權碼 FSC®-C115319，請參閱 <http://www.fsc.org>。HP 商標授權碼 FSC®-C017543，請參閱 <http://www.fsc.org>。並非所有地區皆提供 FSC® 認證產品。有關 HP 大尺寸列印材料的詳細資訊，請參閱 <http://www.HPLFMedia.com>。
⁵ 可回收 HP 紙張可透過普遍適用的回收計劃或區域特有僕例進行回收。特定 HP 紙材可透過 HP 大尺寸紙張回收計劃進行回收。您所在地區可能沒有相關計劃。詳情請參閱 <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>。

請回收大尺寸列印硬體與列印耗材。請前往我們的網站瞭解如何回收 <http://www.hp.com/ecosolutions>

PL

¹ 機械列印時間。在開啟經濟模式 (Econmode) 下以快速模式列印，使用 HP 亮白噴墨紙 (雪銅紙) 及 HP 原廠墨水匣。
² 指定向量長度的 ± 0.1% 或 ± 0.2 公釐 (以較大者為準)，於 23°C (73°F) 以及 50-60% 的相對濕度、使用 A0/E HP 霧面膠片、採用最佳或一般模式以 HP 原廠墨水匣。
³ 以 HP 霧面膠片測量。
⁴ 基於 8 GB RAM。
⁵ BMG 商標授權碼 FSC®-C115319，請參閱 <http://www.fsc.org>。HP 商標授權碼 FSC®-C017543，請參閱 <http://www.fsc.org>。BMG 商標授權碼 PEFC™/29-31-261，請參閱 <http://www.pefc.org>。HP 商標授權碼 PEFC™/29-31-198，請參閱 <http://www.pefc.org>。並非所有地區皆有銷售全部 FSC® 或 PEFC™ 認證產品。
⁶ 可透過普遍適用的回收計畫進行回收。
⁷ 僅適用於雙滾筒印表機。

